

Описание

Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, с обеих сторон покрытой модифицированным акрилатным клеем. Клей характеризуется высоким уровнем устойчивости к старению и термическим воздействиям, высоким уровнем клейкости и невосприимчивости к воздействию влаги.

Основа

Бумажный прочес, 12,7 г/м², белый, полупрозрачный

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага желтого цвета, 90 г/м²

Клей

Акрилатный клей, модифицированный

Применение

ORABOND® 1354L подходит для промышленного/коммерческого использования на гладких и мелкопористых материалах. Несмотря на малую толщину, может использоваться для горячего ламинирования на многих материалах (металл, полистирол, бумага, импрегнированные пенопласты, вспененный полиэтилен, поролон, твердый и мягкий ПВХ, декоративные планки).

Сертификация

Используемый самоклеящийся клей AM05 соответствует требованиям свода федеральных правил, пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), 21 CFR Ch.I, § 175.105.

Технические данные

Толщина* (основа + клей)	0,110 мм
Термоустойчивость ***	от -40°C до +120°C
Петельный тест* (FINAT TM 9)	17 Н/25мм
Адгезия *	16 Н/25мм через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны)	18 Н/25мм через 20 мин.
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	20 Н/25мм через 24 часа
Прочность на сдвиг*	48 ч. при 23°C
(FINAT TM 8, из нержавеющей стали, одна сторона)	1 ч. при 70°C
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 микрон)	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	110°C
Срок хранения **	2 года
Температура нанесения	> +15°C

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный средневропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.